TRANS-AUTO AB

Portabelt CleanUp system för dieselbränsle

FFC-3000



FFC-3000 CleanUp system är speciellt designad för tankning och samtidigt filtrera och polera diesel-bränsle.
Fullt kompatibel med både diesel och bio- diesel, kombinerar den en smutstolerant progressiv kvalitetspump med partikelfilter med stor kapacitet och högflödes koalescens- element för att effektivt ta bort partiklar och vatten från bränslet.

Användningsområden:

- **Hyresverksamhet av arbetsfordon**
- **Lagring av diesel i bulk**
- **Kraftgeneratorer i standby-läge**
- **Nödrengöring av bränsle**

Upptäck mer på **www.transauto.se**

TRANS-AUTO AB

Typiska användningsområden

FFC-3000 filterkärra är designad för överföring/tankning, filtrering och polering för dieselbränsle. En självsugande excenterskruvpump gör det möjligt att lyfta bränsle upp till 5,0 m.

GHPF-partikelfilter ger absolut filtrering i en rad olika kvaliteter ner till 3 mikron, medan GHCF-koalescens-filtret använder den senaste separationstekniken för att säkerställa en vattenreningseffektivitet >95 % för både diesel och biodiesel.



Egenskap & Fördelar

- Självsugande pump (50 L/min).
- Kraftfull elmotor tillåter 45 L/min filtrerat flöde.
- 5,0 m sughöjd.
- Partikelavskiljning ner till 3 mikron.
- Vattenavskiljande filter >95 % för både diesel och biodiesel
- Manuell vattenavtappning med synglasindikator.
- Robust men ändå manövrerbar ram med integrerad spillplåt.
- Väderbeständig elektrisk kapsling med kontaktdon och säkring för överbelastning.
- 3mtr sug- och returslangar med 1 m förlängningslans.
- Designad för användning på både standard diesel och biodiesel.

TRANS-AUTO AB

TEKNISK SPECIFICATION

Modell	FFC-3000-240-PFXX*-CF
Bredd	593mm
Djup	680mm
Höjd	990mm
Vikt	75kg
Ram	Stål
Ytbehandling	Pulverlack
Hjul	260mm
Spänning	240VAC/50Hz
Ström	7 Amp
Effekt	0,75kW
Pump	Progressiv pump
Tidscykel	Kontinuerlig
Filtrering Steg 1	GHPF partikelfilter
Bypass (filter)	2,8bar öppningstryck
Filterindikator	Mekanisk popup indikator
Filtrering Steg 2	GHCF coalesing filter
Bypass (filter)	2,8bar öppningstryck
Filterindikator	Mekanisk popup indikator
Dränering fritt vatten	Manuell dränering med synglas
Tryck	4,5bar
Flöde	50L/min
Viskositet	Max 10cSt
Skyddsklass	IP54
Anslutning	1" BSPP
Sugslang	1" L=3mtr
Returslang	1" L=3mtr
Förlängningslans	1" L=1mtr
Kompabilitet	Standard diesel / Biodiesel upptill B100
Tillbehör	Manometer till pump

TRANS-AUTO AB

FILTERELEMENT

Mikron	Artikelnummer	Smutsupptagningsförmåga (gram)
25abs	11GGZ25V	164
10abs	11GGZ10V	165
5abs	11GGZ5V	174
3abs	11GGZ3V	148
1abs	11GGZ1V	172
05abs	C125GZ5V	>95% vattenreningseffektivitet

